




		2		1	
No.	Art.No.	IFS megnevezés EN		Pcs	
1	AKU2647	Led housing with seal		20	
2	AKU2219	Nut for ledhouse		20	
3	AKU1892	Air Regulator - house led lighted V2		6	
4	AF00045	pillow holder		8	
5	AJ00253	Jet house 2" with sealing V4 1/3		30	
6	AJ00287	Nozzle housing nut self-aligning 2" V5 2/3		30	
7	AJ00288	Washer for washer housing 2 "V5 3/3		30	
8	ABE0505	Beszívófej ház 2" Króm (magas) tömítéssel V2		1	
9	AJ00281	Sealing for self adjusting suction head nut Life		1	
10	AJ00280	Self adjusting nut for suction head Life		1	
11	AJ00291	Jet ozone with sealing V2		2	
12	AJ00292	Ozone nut sel-aligning V2		2	
13	AJ00246	Washer self-aligning		2	
14	AKU0047	Filter House - 60.3 S × 60.3 S - Skimmer		2	
15	AKU2607	RD Suction 2" with gasket		1	
16	AJ00285	RD Suction Nut		1	
17	AJ00286	RD Suction Compensation Ring		1	
18	ACM1092	UL ozone		1	
19	ACM0945	Spa Pump 1,5 HP - Two Speed 60 Hz		1	
20	ACM0759	Control Panel IN.K300 - One Pump		1	
21	ACM0952	Control Box IN.YJ-2 Gecko 60Hz V3		1	
22	ACM0802	Led control box		1	
23	AJ00220	Jet 2" - transparent 1 Hole transparent V3 neutral		18	
24	AJ00222	Jet 3" - transparent 1 Hole transparent V3 neutral		4	
25	AJ00223	Jet 3" - transparent 1 Hole rotational transparent V3 neutral		8	
26	AF00042	Pillow - 318 × 113 × 60 - Pal. V2 light grey		2	
Optional	27	ACM0874 Speaker 3" (2 way)		2	
Optional	28	ACM0875 Grille for speaker 3" (2 way)		2	
	29	AKU1895 Air regulator grip Wellis V2		3	
	30	ACM0926 Heating 1-4 kW Gecko IN.YJ control		1	
	31	ABE0363		7	

You must install a 30 mA residual-current device (RCD).

Product family: Wellis\CityLife											
Sheet name: Oslo P&P USA											
File name: FJ_WM00710_ENG_HU_Oslo P&P (330-2L) medence USA											
Dimension SPA: 2000x1500x780 mm				Min.El. nds: 120 V - 15A - 60Hz / Opt.El. needs: 120V - 15A - 60Hz							
1 person ~75 kg		Weight of the SPA: 170 kg		Raklap 1540x880x145 - AE00090			Control box: GECKO YJ2+K300 -1KW (1M)				
Water disp.: 247 kg		Rim height: 120 mm		Approved by: Ress Tamás			Pr. No: P-00189 Fe. No: F.		Number: WM00710		A
Minimum water: 497 liter		Created: 2024. 04. 15.		Drawer: ress.tamas - 2024. 04. 15. 13:47:31			0000542		A3		M 1:15
page 1 / 4											

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Installation, connection and electrical installation can be done only by professionals!
The given dimensions are for information only, they may differ from reality due to the manufacturing technology of pools.

ATTENTION!

Pools can be installed only when electric schock protection compliance of the installed residual-current device is stated by the installation personnel in written form.

1. General installation instructions

A solid, level base (maximum 0.5% slope) is essential for setting up the pool. Make sure the cover or base is properly supporting the pool. For this, you need to know the maximum load capacity of the cover. Consult a qualified architectural professional or structural engineer. To determine the weight, contents and parts of the pool, refer to the data table of the pool. This weight should not exceed the calculated static capacity per square meter, otherwise it may cause serious damage to the pool and the substrate. 60 cm of space is required around the pool provided for servicing, if this cannot be done, in the event of servicing, advance notice must be given and access to the pool must be ensured! It is advisable to create a water confluence on the outlet side of the pool. Its purpose is to drain rainwater and splashing water from around the pool, and also to allow the water to flow away in case the pool is lowered at the bottom outlet.

a. Indoors/Basement

In case of placing the pool inside a building take into consideration the following requirements: The base must have a proper drain channel to prevent water collecting around the pool. Incase a new place is buil for the pool, it is strongly recommended to install a floor drain to prevent damage due to water overflow or mechanical failure, etc. If no floor drain is installed, our Company takes no responsibility for occuring damages. Inside the room where the pool is installed, humidity can increase significantly. To prevent precipitating water and the occurance of fungus, proper ventillation of the room is highly recommended. It is also suggested to install a dehumidifier device in the room. Acryl absorbs heat from the sun rapidly, due to which the pool can suffer significant heat damage. In case the pool is installed between glass structures, please prevent the sunrays to reach the pool directly through the glass, otherwise temperatures can rise too high.

b. Outdoors/Closed terrace

If the pool is installed outdoors, it is recommended to build a horizontal, reinforced concrete base with min. 10-15 cm thickness. Do not expose the empty pool direct sunlight without proper protection (thermal cover on top). Please keep in mind that long term exposure to sunlight will damage the pool and its accessories.

c. Recessed installation

In case of recessed installation a 60 cm wide manhole must be built around the pool for proper access and servicing. Only the part of the pool that is under the acrylic rim can be recessed. In case these conditions are not met, installation of the pool may fail! It is appropriate to make the drain channel in the base on the drain side of the pool. Its purpose is to take away splash water around the pool, or drain the released water. It is also necessary to provide water drainage in the manhole. The manhole should also ventillate properly. It is recommended to install an exhaust fan or other ventillation device. If raising the pool from its recessed place is neccessary, the customer is responsible for all related expenses.

2. Electrical installation

You must install a circut breaker dedicated only for the pool, no other devices allowed to connect. You must also install a 30mA residual-current device (RCD).

Check your product type: WM00710 Oslo P&P (330/2L P&P) USA
Check the minimal electric needs of your product: 120V 15A 60Hz
Check the optimal electric needs of your product: 120V 15A 60HZ
Based on the information above, choose the appropriate cable size for your product.


For electric installation in case of cables not exceeding 10 meters in length, the appropriate cable cross section and length is given in the table on the right.

- For cable legths exceeding 10 meters please consult a professional!
- In all cases, the electrical installation of the pool has to be done by an electritian.
- In case the optimal energy needs of the pool are met: the Spa pump and heating can work simultainously.
- In case only the minimal energy needs of the pool are met: the Spa pump and heating can not work simultainously.
- Installing the cables is recommended through the bottom cover (tray) by drilling a hole and using a cable gland. Recommended direction is shown on the drawing.
Min. cable length for installation is 3 m.
- The exact way of electrical installation is always unique, highly dependant on the location and environment of the pool.

Additional electrical installation (cable, circuit breaker and residual-current device) is the customer's responsibility. These parts are not included in the pool packaging, need to be purchased separately. Every pool has a dedicated installation drawing. Make sure that the pool is connected to a 30 mA residual-current device. Use copper wiring only.


If a fuse fails, replace it only with same type of fuse with same technical parameters. The device must be connected to the house's Equipotential Bonding Grid.




We inform you that the functioning of Spa pumps listed in the bill of materials on the first page may differ from reality. For example, if 'ACM0394 Spa Pump 3/0.6 HP - Two Speed' pump is listed as two speed, but in reality it only works with one speed, that might be because for the best massage experience a bigger influx of water is needed, thus the pump will work with its highest speed.



Kábel keresztmetszet/ Cable profile		
1x16A	3x2,5mm ²	230 V
1x20A	3x4mm ²	230 V
1x25A	3x4mm ²	230 V
3x16A	5x4mm ²	400 V

Product family: Wellis\CityLife

Sheet name: INFO_ENG				Projection 	 Wellis Magyarország Zrt.
File name: FJ_WM00710_ENG_HU_Oslo P&P (330-2L) medence USA					
Dimension SPA: 2000x1500x780 mm		Min.El. nds: 120 V - 15A - 60Hz / Opt.El. needs: 120V - 15A - 60Hz			
Weight of the SPA: 170 kg		Raklap 1540x880x145 - AE00090		Control box: GECKO YJ2+K300 -1KW (1M)	
Rim height: 120 mm		Approved by: Ress Tamás		Pr. No: P-00189 Fe. No: 0000542	
Created: 2024. 04. 15.		Drawer: ress.tamas - 2024. 04. 15. 13:47:31		Number: WM00710	
				A	
		A3		M 1:15	
				page 2 / 4	



30 mA-s életvédelmi relé telepítése szükséges.

	Tétel	Cikkszám	IFS megnevezés	Dob
	1	AKU2647	Led ház tömítéssel	20
	2	AKU2219	Anya led házhoz	20
	3	AKU1892	Dúsító ház 33 átlátszó V2	6
	4	AF00045	Fejpárna rögzítő V2	8
	5	AJ00253	Jet ház 2" V4 1/3	30
	6	AJ00287	Jet ház anya önbeálló 2" V5 2/3	30
	7	AJ00288	Alátét jet ház anya önbeálló 2"-hoz V5 3/3	30
	8	ABE0505	Beszívófej ház 2" Króm (magas) tömítéssel V2	1
	9	AJ00281	Alátét beszívófej anya önbeálló Life	1
	10	AJ00280	Beszívófej anya önbeálló Life	1
	11	AJ00291	Jet ózon tömítéssel V2	2
	12	AJ00292	Jet ózon anya V2	2
	13	AJ00246	Önbeálló alátét	2
	14	AKU0047	Szűrőház úszós 230x125 szűrőbetéthez	2
	15	AKU2607	Beszívófej 2" RD tömítéssel	1
	16	AJ00285	Any RD beszívóhoz	1
	17	AJ00286	Önbeálló alátét RD beszívóhoz	1
	18	ACM1092	Ózongenerátor P78B138 EU/USA	1
	19	ACM0945	Motor 60Hz hidro 1100W (48WUA1001C-II)	1
	20	ACM0759	Kezelő IN.K300 1mot Gecko	1
	21	ACM0952	Vezérlő IN.YJ-2 Gecko 60Hz V3	1
	22	ACM0802	Led vezérlés Prow USA	1
	23	AJ00220	Jet betét 2" 1 lyukú V3 Semleges	18
	24	AJ00222	Jet betét 3" 1 lyukú V3 Semleges	4
	25	AJ00223	Jet betét 3" 1 lyukú forgó V3 Semleges	8
	26	AF00042	Fejpárna 31x10 világos szürke EVA V2 (PAL)	2
Opcionális	27	ACM0874	Hangszóró 2 utas 3" Aquatic	2
Opcionális	28	ACM0875	Rács hangszóróhoz 2 utas 3" Aquatic (Wellis)	2
	29	AKU1895	Dúsító markolat Wellis V2	3
	30	ACM0926	Fűtés 1-4 kW Gecko IN.YJ vezérléshez	1
	31	ABE0363	Felső támasz kerethez (LVJ)	7


Sheet name: Oslo P&P USA_HU		Projection 		 Wellis Magyarország Zrt.	
File name: FJ_WM00710_ENG_HU_Oslo P&P (330-2L) medence USA					
Medence sz, h, m: 2000x1500x780 mm			Elekt. ig. min.: 120 V - 15A - 60Hz / Elekt. ig. teljes: 120V - 15A - 60Hz		
1 személy ~75 kg	Medence súly: 170 kg	Raklap 1540x880x145 - AE00090	Vezérlő: GECKO YJ2+K300 -1KW (1M)		
Víziszorítás: 247 kg	Peremmagasság: 120 mm	Approved by: Ress Tamás	Pr. No: P-00189 Fe. No: F	Number: WM00710	A
Minimum víz: 497 liter	Created: 2024. 04. 15.	Drawer: ress.tamas - 2024. 04. 15. 13:47:31	0000542	A3	M 1:15
page 3 / 4					

TELEPÍTÉSI INSTRUKCIÓK

A medence telepítését, bekötését, a tápvezeték cseréjét és bármilyen javítását csak szakember végezheti!

A megadott méretek tájékoztató jellegűek, a medence gyártási technológiájából adódóan eltérhetnek a rajzon feltüntetett értékektől.

Csak abban az esetben helyezzük üzembe a medencét, amennyiben a kismegszakító beépítéséről a beépítő érintésvédelmi nyilatkozatot tesz és azt a szervizes kollégának átadja.



1. Általános telepítési instrukciók

A medence beállításához elengedhetetlenül fontos a **szilárd, vízszintes alap (maximum 0.5% lejtés)**. Győződjön meg, hogy a burkolat vagy az alap megfelelően támasztja-e a medencét.

Tudnia kell ehhez a burkolat maximum terhelési kapacitását. Forduljon szakképzett építészeti szakemberhez vagy statikus mérnökhöz. A medence súlyának, tartalmának és részeinek megállapításához lásd a medence adattáblázatát.

Ez a súly négyzetméterenként ne haladja meg a számított statikus kapacitást, máskülönben súlyos sérüléseket okozhat a medencében és az aljzatban. A medence körül **60 cm helyet kell biztosítani szervizeléshez**, ha ez nem megoldható szervizelés esetén előre jelezni kell, és a medence hozzáférhetőségét biztosítani kell! A medence kifolyó felőli oldalán célszerű vízösszefolyót kialakítani. Ennek célja az esővíz és a kifröccsenő víz elvezetése a medence környékéről, illetve, ha a medencét az alsó kivezető nyílásnál engedik le, el tud folyni a víz.

a. Beltéri elhelyezés

A medence beltérben való elhelyezése esetén vegye figyelembe a következő speciális követelményeket: Az aljzatburkolatnak megfelelő vízelvezetővel kell rendelkeznie, hogy a víz ne gyűljön össze a medence körül. Ha a medencének új helyiséget alakít ki, **padlóvíz-elvezető (padlóösszefolyó) kiépítése javasolt** az esetleges károk elkerülése érdekében (víz túlcsordulása, műszaki meghibásodás, stb.).

A **padlóösszefolyó** kiépítésének hiányában a keletkezett károkért Társaságunk felelősséget nem vállal.

Abban a helyiségben, ahol a medence található, jelentősen megnőhet a páratartalom, így a kicsapódó víz, illetve a gombásodás elkerülése érdekében kiemelten fontos a helyiség megfelelő szellőztetése. Tanácsoljuk páramentesítő készülék üzembe helyezését a helyiségben. Az akril nagyon gyorsan elnyeli a hőt a Nap sugaraiból, ezáltal az igen magas felületi hőmérséklettől károsodhat a medence. Ha a medence üvegszerkezetek közé lett helyezve, előzzük meg, hogy a napsugarak közvetlenül az üvegen keresztül ériék a medencét, hiszen úgy a hőmérséklet túl magas lehet.

b. Kültéri elhelyezés

Ha a medencét kültéren helyezi el, javasolt egy minimum 10 - 15 cm vastag vízszintes, vasalt betonfelület készítése. Védelem (medencetető) nélkül ne tegye ki közvetlen napfénynek az üres medencét. Ne feledje, hogy a hosszú ideig tartó napsütés károsíthatja a medence felületét és tartozékait.

c. Süllyesztett

Medence beépítése esetén gondoskodnia kell a medence körüljárhatóságáról, a karbantartási munkák elvégzésének céljából, **ezért egy minimum 60 cm széles szerelőaknát kell kiépíteni a medence köré!** Besüllyesztés esetén csak a medence **akril-perem alatti részét szabad besüllyeszteni**. Ezen feltételek hiányában a medence üzembe helyezése meghiúsulhat! A szerelőaknában esetlegesen felgyülemelő víz elvezetéséről is gondoskodni kell. A szerelőaknának megfelelően kell szellőznie. Ennek érdekében elszívó ventilátor, vagy más egyéb szellőztetés beépítése javasolt. Az esetleges kiemelés költségei az ügyfelet terhelik!

2.Elektromos bekötés

A rögzített vezetékhalózatba egy csak a medencéhez tartozó leválasztó eszközt kell beépíteni, amelyre semmilyen más eszköz nem köthető rá, és a hálózatban egy 30mA-s életvédelmi relé telepítése kötelező.

Ellenőrizze a termékének típusát. WM00710 Oslo P&P (330/2L P&P) USA

Nézze meg a termékének a minimális elektromos igényét. 120V 15A 60Hz

Nézze meg a termékének a optimális elektromos igényét. 120V 15A 60Hz

Ezek alapján válassza ki, hogy minimális vagy optimális módon szeretné bekötni a termékét.

Ez alapján válassza ki a szükséges kábel keresztmetszetet.

Elektromos bekötéshez vezeték kábel hossz és keresztmetszet 10m kábelhossz alatt mellékelt táblázatban van feltüntetve.

- 10 méteres kábelhossz felett kérjük konzultáljon szakemberrel.

- A bekötést minden esetben elektromos szakember végezze.

- Teljes szükséglet: ebben az esetben a hidromasszázs motor és a fűtés egy időben is működhet.

- Minimális szükséglet: ebben az esetben a hidromasszázs motor és a fűtés egy időben nem működhet.

- Az elektromos kábelek bevezetése a tálca kifúráásával és tömszelence beépítésével javasolt. Ajánlott irány a bekötési rajzon feltüntetve. Bekötéshez szükséges kábelhossz: min. 3 méter.

- A bekötés pontos módja mindig egyedileg kerül kialakításra, a medence elhelyezkedésétől és környezetétől függően.

Az elektromos kiépítés (a medence bekötéséhez szükséges vezeték és kismegszakító) a megrendelő feladata. Ezen alkatrészek nem képezik a termék részét, azok beszerzése az ügyfél feladata.

Minden medence saját bekötési rajzzal rendelkezik.

Az elektromos bekötés során csak réz kábelezést alkalmazzon.

Ha egy biztosíték meghibásodik, csak ugyanolyan típusú és technikai paraméterekkel rendelkező alkatrészre cserélje azt.

A készüléket csatlakoztatni kell az épület egyenpotenciálra hozott (EPH) hálózatához is.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy alkatrész táblázatunkban szereplő hidromasszázs motorok funkciója eltérhet a jelzéstől.

Ha például az ACM0394 Motor 50Hz hidro 2200W (WP300-II) motor kétszintű sebességgel van feltüntetve, de a gyakorlatban csak egy sebességgel működik, az azért van, mert a hidromasszázs termék a tökéletes masszázsműny érdekében nagyobb vízmennyiséget igényel. Így a motor csak a maximális sebességen fog működni.

Termékcsalád: **Wellis\CityLife**

Sheet name: INFO_HU				Projection 	 Wellis Magyarország Zrt.
File name: FJ_WM00710_ENG_HU_Oslo P&P (330-2L) medence USA					
Medence sz, h, m: 2000x1500x780 mm		Elekt. ig. min.: 120 V - 15A - 60Hz / Elekt. ig. teljes: 120V - 15A - 60Hz			
Medence súly: 170 kg		Raklap 1540x880x145 - AE00090		Vezérlő: GECKO YJ2+K300 -1KW (1M)	
Peremmagasság: 120 mm		Approved by: Ress Tamás		Pr. No: P-00189 Fe. No: F.	
Created: 2024. 04. 15.		Drawer: ress.tamas - 2024. 04. 15. 13:47:31		Number: WM00710	
		0000542		A3	
				M 1:15	
				page 4 / 4	